

**Bidi Gigabit SFP Modül 1000Base-BX LC Simplex SM 20km - Tek Core/Kıl Fiber**

CLR Networks CLR-GES-B20A/B Fiber Optik SFP Modül Merkez ve Omurga Ağ Anahtarları , Yönlendirici ve Sunucular üzerindeki SFP yuvasına takılarak 1-Core (tek kıl) fiber kablo üzerinden haberleşme sağlar. Gigabit Ethernet Sistemlerinde Switch-Switch , Switch-Router ve Router - Server arasında optik bağlantıyı sağlar. Switch , Router , Server ve PCI NIC kartlarıyla uyumludur.



- DDM Özelliği ile Çıkış Gücü , Optik Alış Gücü ve Modül Sıcaklığı monitör edilebilir
- Single Fiber (1Core/Kıl/damar) fiber kablo ile çalışır.
- CLR-GES-B20A ve CLR-GES-B20B karşılıklık set olarak kullanılmalıdır.
- Optik hattan tasarruf sağlar

Teknik Özellikler	CLR-GES-B20A	CLR-GES-B20B
Optik Veriş TX Dalga Boyu	: 1310nm	1550nm
Optik Alış RX Dalga Boyu	: 1550nm	1310nm
Optik Veriş TX Lazer Tipi	: FP	DFP
Optik Alış TX Dedektörü	: PIN	PIN
Ethernet Veri İletim Hızı	: Gigabit 1.25Gbps	Gigabit 1.25Gbps
Optik Haberleşme Mesafesi	: 20km	20km
F/O Konnektör Tipi	: LC Simplex	LC Simplex
F/O Kablo Tipi	: SMF 9/125	SMF 9/125
Optik Çıkış Gücü	: -3 dBm ~ -9dBm	-3 dBm ~ -9dBm
Optik Alış Hassasiyeti	: -23dBm	-23dBm
Aşırı Yük Seviyesi Overload	: -3dBm	-3dBm
Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 70°C	0 ~ 70°C
Besleme Voltajı	: +3.3V	+3.3V
Besleme Akımı	: Maksimum 300mA	Maksimum 300mA
DDM Özelliği	: Var - SFF-8472	Var- SFF-8472
SFP MSA Uyumu	: Uyumlu	Uyumlu
Lazer Güvenlik Sınıfı	: Class I	Class I

CLR-GES-B20A 1000Base-BX Bidi SFP Modül LC SX 20km TX:1310nm RX : 1550nm Tek Kıl

CLR- GES-B20B 1000Base-BX Bidi SFP Modül LC SX 20km TX:1550nm RX : 1310nm Tek Kıl