



CLR-GES-LX20 @ Gigabit SFP 1000Base-LX SFP Modül SM LC Duplex 1310nm 20km

CLR Networks CLR-GES-LX20 Fiber Optik SFP Modül Merkez ve Omurga Ağ Anahtarları , Yönlendirici ve Sunucular üzerindeki SFP yuvalarına takılarak fiber optik arayüz elde edilmesini sağlar.

Gigabit Ethernet LAN/WAN/MAN Uygulamalarında ve Diğer Optik Transmisyon Sistemlerinde Switch-Switch , Switch-Router ve Router - Server arasında optik bağlantıyı sağlar.

CLR-GES-LX20 Switch , Router , Server ve PCI NIC kartlarıyla uyumludur. Cisco , HP , Avaya , Juniper , Enterasys , Huawei, D-Link, Planet , Repotec , TG-Net , Moxa , TP-Link , Allied Telesis , Zyxel, Dell , Edgecore , Gigamon , Netgear , Alkatel ve Etherwan gibi birçok marka ve modellerle uyumludur



Teknik Özellikler

- Data Hızı Gigabit Ethernet 1.25Gbps
- Optik Çıkış Lazer Tipi FP'dir
- Optik Alış Sinyal Algılama PIN Işık Dedektörü
- Fiber Optik Merkez Dalga Boyu λ :1310nm
- Fiber Optik Spectrum 1260~1360nm
- Optik Haberleşme Mesafesi 20km
- Fiber Optik Kablo 9/125 Mikron Singlemode
- Fiber Optik Konnektörü LC Duplex
- Dual Fiber
- Çıkış Gücü -3dBm ~ -9dBm
- Alış Hassasiyeti -23dBm
- Alıcı Aşırı Yük Seviyesi -3dBm
- Tak Çalıştır (Hot-Pluggable)
- Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 70°C
- Besleme Voltajı +3.3V
- DDM Özelliği (Digital Diagnostic Monitoring)
- Çıkış Gücü , Optik Alış Gücü ve Modül Sıcaklığının monitör edilmesi
- SFF-8472 Uyumlu
- SFP MSA Uyumlu
- Lazer Güvenlik Sınıfı : Class I