



## CLR-GES-ZX140 @ Gigabit SFP Modül 1000Base-ZX+ Singlemode LC Duplex 1550nm 140km

Gigabit Fiber Ethernet LAN/WAN/MAN Uygulamalarında ve Diğer Optik Transmisyon Sistemlerinde Switch-Switch , Switch-Router , Router - Server ve Switch - Sunucu arasında optik bağlantıyı sağlar. Yüksek çıkış gücü uzun mesafede yaklaşık 140km gigabit ethernet veri transferini mümkün kılar.

CLR-GES-ZX140 Switch , Router , Server ve PCI NIC kartlarıyla uyumludur. Cisco , HP , Avaya , Juniper , Enterasys , Huawei, D-Link, Planet , Repotec , TG-Net , Moxa , TP-Link , Allied Telesis , Zyxel, Dell , Edgecore , Gigamon , Netgear , Alkatel ve Etherwan gibi birçok marka ve modelle uyumludur



Fiber Optik SFP , SFP+ , QSFP, XFP ve Fiber Kanal Çözümleri 100M/1G/10G/40G/100G

### Teknik Özellikler

- Data Hızı Gigabit Ethernet 1.25Gbps
- Optik Çıkış Lazer Tipi DFP'dir
- Optik Alış Sinyal Algılama AFD Işık Dedektör
- Fiber Optik Merkez Dalga Boyu  $\lambda$ c: 1550nm
- Fiber Optik Spectrum 1520~1580nm
- Optik Haberleşme Mesafesi 140km
- Fiber Optik Kablo 9/125 Mikron Singlemode
- Fiber Optik Konnektörü LC Duplex
- Çıkış Gücü +3dBm
- Alış Hassasiyeti -30dBm
- Alıcı Aşırı Yük Seviyesi -1dBm
- Tak Çalıştır (Hot-Pluggable)
- Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 70°C
- Besleme Voltajı +3.3V
- DDM Özelliği (Digital Diagnostic Monitoring)
- Çıkış Gücü , Optik Alış Gücü ve Modül Sıcaklığının monitör edilmesi
- SFF-8472 Uyumlu
- SFP MSA Uyumlu
- Lazer Güvenlik Sınıfı : Class I