

✓ 1000Base-BX Bidi SFP LC Simplex SM F/O Modül 20km

CLR Networks CLR-SFP-B13/B15 Fiber Optik SFP Modül Merkez ve Omurga Ağ Anahtarları , Yönlendirici ve Sunucular üzerindeki SFP yuva vasıtası ile F/O çıkış alır. Gigabit Ethernet LAN/WAN/MAN Uygulamalarında ve Diğer Optik Transmisyon Sistemlerinde Switch-Switch , Switch-Router ve Router - Server arasında optik bağlantıyı sağlar.

CLR-SFP-B13/B15 SFP Modüller 1 Core F/O kablo üzerinden çalışır. Bu sayede optik kablodan tasarruf sağlar. Karşılıklı Set olarak kullanılmalıdır

Switch , Router , Server ve PCI NIC kartlarıyla uyumludur. Örneğin Cisco , HP , Avaya , Juniper , Enterasys , Huawei, D-Link, Planet , Repotec , TG-Net , Moxa , TP-Link , Allied Telesis , Zyxel, Dell , Edgecore , Gigamon , Netgear , Alkatel ve Etherwan gibi birçok marka ve modelle uyumludur



- DDM Özelliği ile Çıkış Gücü , Optik Alış Gücü ve Modül Sıcaklığı monitör edilebilir
- Single Fiber (1Core/Kıl/Damar) kablo ile çalışır. Optik hattan tasarruf sağlar
- B13 ve B15 karşılıklı set olarak kullanılmalıdır.

Teknik Özellikler

	CLR-SFP-B13	CLR-SFP-B15
Optik Veri TX Dalga Boyu :	1310nm	1550nm
Optik Alış RX Dalga Boyu :	1550nm	1310nm
Optik Veri TX Lazer Tipi :	FP	DFP
Optik Alış TX Dedektörü :	PIN	PIN
Ethernet Veri İletim Hızı :	Gigabit 1.25Gbps	Gigabit 1.25Gbps
Optik Haberleşme Mesafesi :	20km	20km
F/O Konnektör Tipi :	LC Simpex	LC Simpex
F/O Kablo Tipi :	SMF 9/125	SMF 9/125
Optik Çıkış Gücü :	-3 dBm ~ -9dBm	-3 dBm ~ -9dBm
Optik Alış Hassasiyeti :	-23dBm	-23dBm
Aşırı Yük Seviyesi Overload :	-3dBm	-3dBm
Çalışma Sıcaklığı :	0 ~ 70°C	0 ~ 70°C
Besleme Voltajı :	+3.3V	+3.3V
Besleme Akımı :	Maksimum 300mA	Maksimum 300mA
DDM Özelliği :	Var - SFF-8472	Var- SFF-8472
SFP MSA Uyumu :	Uyumlu	Uyumlu
Lazer Güvenlik Sınıfı :	Class I	Class I

CLR-SFP-B13	1000Base-BX Bidi SFP Modül LC SX 20km TX:1310nm Single Fiber
CLR-SFP-B15	1000Base-BX Bidi SFP Modül LC SX 20km TX:1550nm Single Fiber
CLR-SFP-B13H	1000Base-BX Bidi SFP Modül LC SX 20km TX:1310nm Single Fiber HP Uyumlu
CLR-SFP-B15H	1000Base-BX Bidi SFP Modül LC SX 20km TX:1550nm Single Fiber HP Uyumlu

Uyarı : CLR-SFP-B13 ve CLR-SFP-B15 SFP Modüller karşılıklı set olarak kullanılmalıdır

