



CLR Networks 10Gbps Bidi SFP+ Modül LC Simplex - Single Core / Tek Kıl

CLR Networks 10Gbps Bi-di SFP+ Modüller 1Core fiber optik kablo üzerinden haberleşme sağladığından optik ağlarda fiber kablodan tasarruf sağlar.

CLR-TGS-BxxA ve CLR-TGS-BxxB Modelleri karşılıklı olarak set şeklinde kullanılmalıdır.



Teknik Özellikler

- Form Faktör SFP+
- Veri İletişim Hızı 10Gbps
- Fiber Optik Kablo Tipi Singlemode SM
- Optik Çıkış Konnektörü LC Simplex - 1Core
- Haberleşme Mesafesi 20/40/60/80km
- DDM Monitör Desteği
- Besleme Voltajı +3.3V
- Güç Tüketimi <1.5W
- SFF-8472 SFP+ MSA Compliant
- Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 70 °C
- Metal Kasa - Düşük EMI
- ROHS

CLR-TGS-B20A Bidi 10G SFP+ Modül @ 10GBase-BX LC Simplex SMF 1270nm 20km

CLR-TGS-B20B Bidi 10G SFP+ Modül @ 10GBase-BX LC Simplex SMF 1330nm 20km

CLR-TGS-B40A Bidi 10G SFP+ Modül @ 10GBase-BX LC Simplex SMF 1270nm 40km

CLR-TGS-B40B Bidi 10G SFP+ Modül @ 10GBase-BX LC Simplex SMF 1330nm 40km

CLR-TGS-B60A Bidi 10G SFP+ Modül @ 10GBase-BX LC Simplex SMF 1270nm 60km

CLR-TGS-B60B Bidi 10G SFP+ Modül @ 10GBase-BX LC Simplex SMF 1330nm 60km

CLR-TGS-B80A Bidi 10G SFP+ Modül @ 10GBase-BX LC Simplex SMF 1490nm 80km

CLR-TGS-B80B Bidi 10G SFP+ Modül @ 10GBase-BX LC Simplex SMF 1550nm 80km

0212 320 4030 & bilgi@telkolink.com