



DAC-40G-Q2xx Serisi 40Gbps QSFP to QSFP Bakır DAC Kablo



Kullanım Alanları

- InfiniBand QDR (4 x 10G)
- 10G/40G Ethernet (10G/40GbE)
- 2G/4G/ 8G/ 10G Fibre Channel
- Network Veri Depolama
- Harici Veri Depolama Sistemleri
- Data Center / Veri Merkezi
- Ethernet Switch ve Router



Teknik Özellikler

- 4 Kanal Full Duplex Bakır Kablo Alıcı/Verici
- Kanal Başına 10.3Gb/s Veri Haberleşme Hızı
- Maksimum Veri Haberleşmesi 41.20Gb/s
- Bakır Kablo Kesiti AWG30/26
- Minimum EMI için Metal Gövde
- Mevcut Uzunluklar 1,2,3,5 ve 7Metre
- Çalışma Sıcaklığı 0 to 70°C
- Güç Kaynağı Single 3.3V
- Düşük Güç Tüketimi 2W
- Bağlantı Tipi QSFP 38Pin Konnektör
- Ekranlı bakır kablo ile düşük cross-talk
- QSFP MSA Uyumlu
- QSFP+ form factor SFF-8436 Endüstri Standardı ile uyumlu

DAC-40G-Q201 40Gbps QSFP+ to QSFP+ DAC Copper Cable 1M

DAC-40G-Q202 40Gbps QSFP+ to QSFP+ DAC Copper Cable 2M

DAC-40G-Q203 40Gbps QSFP+ to QSFP+ DAC Copper Cable 3M

DAC-40G-Q204 40Gbps QSFP+ to QSFP+ DAC Copper Cable 4M

DAC-40G-Q205 40Gbps QSFP+ to QSFP+ DAC Copper Cable 5M

DAC-40G-Q207 40Gbps QSFP+ to QSFP+ DAC Copper Cable 7M

0212 320 4030 & bilgi@telkolink.com